

CASTELATTO

BORDES ATÉRMICOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS



MICROPISO CASTELATTO®

Producto elaborado con cemento Portland CP 50, áridos seleccionados y aditivos importados que le brindan excelente resistencia al desgaste y a la compresión. Este revestimiento se aplica in situ otorgándole versatilidad y dinámica a la hora del diseño arquitectónico tanto en solados como en paramentos. Micropiso Castelatto® está desarrollado para que con un espesor de solo 2 a 3 mm adquiera una sorprendente resistencia. Se puede aplicar sobre superficies existentes o nuevas, carpetas cementicias, pisos de hormigón, escaleras, pisos de mármol, baldosas calcáreas, mosaicos, cerámicas, etc.

NOTA: Al ser un producto monocomponente, no es necesario mezclar el cemento con acrílico. Vienen todos los materiales y los componentes del microcemento en una misma bolsa. Únicamente se mezcla con agua.

VENTAJAS

- Fácil, Rápida y Simple colocación.
- Fácil mantenimiento.
- No tiene juntas.
- Resistente como el mármol.
- No se decolora.
- Larga durabilidad.
- Fácil de aplicar.
- Suave textura y terminación.
- Espesor de 2/3 mm.



COLORES



Blanco



Gris



Terracota



Piedra Paris



Ceniza



Marfil



Verde

Hacemos colores a pedido

Exclusiva gama de colores, los mismos permanecen inalterables en el tiempo gracias a la tecnología que permitió combinar pigmentos especiales con piedras naturales.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



BASECRIL CASTELATTO®

Base acrílica flexible mineral, niveladora y de dilatación que repara y perfecciona superficies irregulares. Trabaja también como adherente.



IMPERMEABILIZANTE PARA PISOS CASTELATTO®

Impermeabilizante en base acuosa con polímeros siliconados desarrollado para todo tipo de piso cementicio interior y exterior. La fina película traslúcida recubre la superficie protegiendo a sus pies de manchas y evitando la formación de hongos dando un acabado satinado.



CERA AUTOBRILLO CASTELATTO®

La cera para pisos artesanales CASTELATTO es una emulsión autobrillatransparente a base de polímeros y cera, brindando protección y brillo a sus pisos resistente a la abrasión.

Recomendaciones para la colocación

Preparación de la superficie.

El sustrato debe estar firme, bien consolidado, sin fisuras o rajaduras. Las superficies deberán estar limpias, libres de polvo, grasitud, solventes, ceras, hongos y en el caso de revestir cerámicas, superficies esmaltadas o pulidas, realizar un desgaste hasta opacar las mismas y generar mordiente, sugerimos aplicar Basecristal Castelatto® para nivelar y tapar juntas e imperfecciones, siguiendo las especificaciones del envase, dejar secar durante 24/48 horas previo a aplicar Micropiso Castelatto®.

Modo de preparación.

En un balde de 20lts agregar 7lts de agua (limpia y potable), mezclar el pigmento que viene en un sobre separado hasta diluir completamente con el agua. Mezclar incorporando lentamente los 30 kg de Micropiso Castelatto®, hasta lograr una consistencia cremosa (no volcar todo de una vez). Esta operación se recomienda hacer con un agitador eléctrico durante no menos de 10 minutos asegurando una mezcla homogénea. Preparar las cantidades adecuadas para un uso inmediato (45 minutos) ya que pasado este lapso la mezcla comenzará a endurecer dificultando su aplicación.

Aplicación.

El rendimiento del Micropiso Castelatto® es de 7 a 8 m² por bolsa de 30kg. Aplique el producto con llana metálica sobre el piso manteniendo un espesor uniforme de 2 o 3 mm, vierta con una cuchara de albañil o directamente con el balde cantidades del material preparado sobre el piso y distribuya uniformemente. A medida que el material toma consistencia (endureciendo) ir llaneando sistemáticamente hasta lograr una superficie totalmente lisa. Luego de la aplicación dejar secar mínimo 24 horas.

Nota: No transitar ni exponer al agua antes de que el piso este totalmente seco.

Terminación.

Una vez seco el Micropiso Castelatto® lijar suavemente con lija al agua N°200 o superior a mano o con maquina orbital para quitar imperfecciones.

Limpia la superficie, dejar secar y aplicar Laca impermeabilizante Castelatto® siguiendo las especificaciones del envase. Sugerimos luego aplicar Cera Autobrillo Castelatto® para un acabado perfecto.

